

## Prolyte Space Roof: многофункциональность в простой системе



сведены к минимуму и оптимальны для своего масштаба.

Благодаря грамотно рассчитанной конструкции модульной системы монтаж крыши прост и не занимает много времени. Башенный станок, помимо своей стандартной функции, выполняет также функцию баласта в данной системе. Каждый станок состоит из модулей высотой 50 см и весом 2500 кг. Крышные модули имеют высоту 2 м, что позволяет выполнять легкий и безопасный доступ для проведения ригинговых работ. Крышная система Prolyte Space Roof уже доступна для заказа российским и украинским клиентам Prolyte и JSA.

[www.jsa.ru](http://www.jsa.ru)

Компания Prolyte Products, ведущий мировой разработчик мобильных алюминиевых конструкций, представила свою новую продукцию — крышу Space Roof. Это крышная система модульного типа, состоящая из алюминиевых профилей, которая опирается на стандартные башни системы Prolyte СТ. Различные размеры и формы крышной системы достигаются путем соединения алюминиевых профилей, образующих при этом узловые точки.

Крыша может достигать в длину 35 м и в высоту 20 м, что делает ее одной из самых

больших серийных систем в мире. Space Roof применяется как крыша для масштабных сцен, может являться основой для размещения систем подвеса или временным концертным залом. Это самая большая доступная алюминиевая крышная система, которая при внушительных размерах может выдерживать полезную нагрузку до 50 000 кг. Шаг каждого модуля в крышной системе Space Roof составляет 2072 x 2072 мм, что соответствует размерам стандартных систем строительных лесов. Благодаря модульности расходы при транспортировке будут



## Новый пульт ДУ ChainMaster

Компания ChainMaster представила новый 48-канальный пульт дистанционного управления с сенсорным экраном, разработанный для подключения до шести контроллеров ручного управления (4...8 каналов). Пульт предназначен для управления цепными лебедками ChainMaster BGV-C1, снабженными встроенными инкрементальными датчиками положения. Программное обеспечение PLC позволяет конфигурировать индивидуальные группы подвеса и задавать необходимый путь перемещения (подъем/спуск) как в ручном, так и в

Пульт предназначен для управления цепными лебедками ChainMaster BGV-C1, снабженными встроенными инкрементальными датчиками положения.



автоматическом режиме. Предусмотрена функция автоматического останова лебедок при достижении установленных крайних положений перемещения (вверх/вниз), при перегрузке или недогрузке (ослабление цепи) или в случае неисправности хотя бы одной лебедки в заданной группе подвеса. Имеется возможность в реальном времени осуществлять мониторинг позиционирования и степени нагрузки для каждой отдельной лебедки.

[www.chainmaster.de](http://www.chainmaster.de)